

# 上蓋式小型電気炉 SLR シリーズ **SANKI**

酸化・還元・おもしろのまま

オリジナル仕様



SLR-60 型 (標準モデル)



SLR-100 型 (バーナー付モデル)

## ヒーターは、ムダの無いウェーブ方式

変形が少なく、高い熱効率の省エネヒーター  
交換も容易です

## 高断熱セラミックファイバー内張り仕様

レンガ仕様と比較して、軽量且つ高い断熱性より  
短い時間で焼き上げる事ができます

## 長くお使いいただける構造

炉材交換が容易 メンテナンス性の優れた構造です

## マイコン制御で操作が簡単

オリジナルプログラムも簡単に入力できます

## 還元焼成に対応

標準で酸化・還元焼成可能な構造に対応※

| 型式             | SLR-40 型                      | SLR-50 型           | SLR-60 型           | SLR-80 型           | SLR-100 型          |
|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 形式             | 上蓋ハネ上げ開式                      |                    |                    | 上蓋手巻式ウインチによる開閉式    |                    |
| 電気容量           | 単相 200V 3kW                   | 単相 200V 4kW        | 単相 200V 6kW        | 単相 200V 8kW        | 単相 200V 10kW       |
| 焼成 1 回の電気代 (約) | ¥ 550                         | ¥ 750              | ¥ 1,050            | ¥ 1,300            | ¥ 1,650            |
| 炉内寸法 (mm)      | W300 × D300 × H350            | W350 × D350 × H400 | W400 × D400 × H450 | W450 × D450 × H500 | W500 × D500 × H600 |
| 炉外寸法 (mm)      | W740 × D540 × H710            | W790 × D590 × H760 | W840 × D640 × H810 | W890 × D690 × H860 | W940 × D740 × H960 |
| 使用棚板           | 250 × 250 1 枚敷                | 300 × 300 1 枚敷     | 350 × 350 1 枚敷     | 380 × 380 1 枚敷     | 450 × 450 1 枚敷     |
| 本体重量           | 約 115kg                       | 約 140kg            | 約 170kg            | 約 210kg            | 約 260kg            |
| ヒーター           | ウェーブ式ヒーターを側 4 面及び、底取付         |                    |                    |                    |                    |
| 炉材             | セラミックファイバーボード内張り              |                    |                    |                    |                    |
| 排気孔            | 上蓋部栓付                         |                    |                    |                    |                    |
| 温度             | 最高 1,300℃                     |                    |                    |                    |                    |
| 雰囲気            | ガスバーナー※併用による還元又は酸化 (大気)       |                    |                    |                    |                    |
| 温度制御           | プログラム温度制御方式 (8 パターン × 8 ステップ) |                    |                    |                    |                    |
| 付属品            | 棚板、支柱 1 式                     |                    |                    |                    |                    |
| 還元装置セット        | 圧力調整器・バーナーセット別途 55,000 円 (税込) |                    |                    |                    |                    |
| 販売価格           | 798,000 円 (税込)                | 863,700 円 (税込)     | 957,000 円 (税込)     | 1,137,600 円 (税込)   | 1,229,500 円 (税込)   |

製造、販売、修理、メンテナンス、陶芸のことなら、なんでも株式会社三器までお気軽にお問合わせ下さい。

**株式会社三器**

〒731-1142 広島県広島市安佐北区安佐町飯室5254  
http://www.tougeisanki.jp info@tougeisanki.jp

☎ **082-835-1225**  
FAX:082-835-1227